

# Cennik

## drzwi stalowe ECO ekonomiczne



$U_d=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

---

współczynnik przenikania ciepła

### Wykonanie standardowe

Drzwi zewnętrzne. Skrzydło drzwi oraz ościeżnica wykonane ze stali ocynkowanej, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035, Drzwi wypełnione wełną mineralną, wykonane z **blach 1,5 oraz 1,0 mm**. Ościeżnica kątowna z **blachy 2 mm** z uszczelką, zamek podstawowy + okucia + wkładka patentowa. **Waga drzwi: 90 kg.**

## Drzwi stalowe ekonomiczne

### Skrzydło

- grubości 50 mm wykonane z blach stalowych ocynkowanych 1,5 oraz 1,0 mm
- wypełnione wełną mineralną
- z trójstronną lub czterostronną grubą przylgą wraz z uszczelkami
- ocynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze RAL7035
- zawiasy stalowe

### Ościeżnica

- stalowa narożna z uszczelką
- wykonana z blachy ocynkowanej grubości 2 mm
- lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035
- z wrębem na uszczelkę przylgową (w komplecie)
- próg stalowy wysokości 20 mm

### Cena drzwi

Numer handlowy	Wymiar światła przejścia	Otwór w murze	Cena netto
90 ECO	900 x 2000 mm	980 x 2060 mm	<b>770 PLN</b>

Rysunek techniczny drzwi poniżej

Rysunek techniczny drzwi ECO

